



Wiadra Stożkowe

Dzięki konstrukcji wiader stożkowych można zaoszczędzić do 2/3 powierzchni użytkowej niż przy wiadrach o konstrukcji klasycznej. Rozmiary wiader o średnicy górnej do 280 mm, wyposażone są w uchwyt górny. Przy wiadrach o średnicy górnej od 328 mm, dołączane są 2 uchwyty boczne. Możliwości zamknięcia wiader dostosowywane są do wymogów klienta i dobierane spośród możliwych wariantów: pierścień spinający [uciskowy], pierścień zabezpieczający i wieko wciskane. Dla zabezpieczenia przed korozją, wewnątrz opakowań poddaje się procesowi lakierowania bądź pokrywa się folią ochronną PET.

Dostępne są następujące rozmiary:

Pojemność (Litry)	ø (mm) oben / unten	Wysokość (mm)	Pierścień Uciskowy	Pierścień zabezpieczający	Norma	Ilość (na 1 Europalecie)	
						Bez przykrywki	Z przykrywką
5,0	191 / 175	230	- ecosta -	-	-	408	-----
5,0	195 / 175	230	X	-	UN •	264 •	204 •
6,0	230 / 217	180	X	X	UN •	375	182
10,0	230 / 217	285	X	X +	UN •	360	303
11,5	230 / 217	325	X	X +	UN •	360	290
12,5	230 / 217	340	X	X +	UN •	345	286
20,0	280 / 263	395	X		UN •		140
20,0	328 / 312	280	X	+	UN •		104
28,0	328 / 312	390	X	+	UN •		ca. 100
30,0	328 / 312	410	X	X +	UN •		ca. 100
32,0	328 / 312	450	X	X +	UN •		ca. 100

+ Dostępne z wiekiem wciskaniem • Na paletach o wysokości 1,10 m • auch in RID / ADR erhältlich

Ilość opakowań na Europalecie [1200mm x 800mm] ogranicza się do wysokości ok. 2m.
Przy rozmiarach wiadra 328/312, ilość sztuk na palecie jest uzależniona od specyfikacji.